Today's

Team Project By PinaColada

Table of Contents

Index

001 **Introduction**

002 **Data**

003 **Web**

004 **Conclusion**

005 **Q n A**

A rustic interior scene featuring a brick wall background. In the foreground, there is a dark wooden table with several yellow chairs. To the left, a wooden shelf holds various items, including a lantern and boxes. A tall wooden stool with a yellow seat is positioned near the shelf. On the right, two wooden skis with blue and black bindings are leaning against the wall. The lighting is warm, with a large pendant light on the left and several smaller pendant lights hanging from the ceiling. The text "Part 1 Introduction" is centered on the brick wall.

Part 1
Introduction

Introduction

프로젝트 선정 조건

데이터의 양?

학습한 기술스택
구현?

생활과 밀접한가?

Introduction

서비스 소개

네이버, 다음, 카카오 등의 소셜 페이지에서의 리뷰 Crawling, 분석
기상청 날씨 데이터 API를 활용하여
사용자가 검색하고자 하는 지역의 카페들을 추천 받는 서비스

역할 및 담당

Introduction

역할 및 담당

이름	세부 역할
이승	프로젝트 일정관리, 데이터 수집(네이버크롤링), UI 디자인
조동	데이터수집, 데이터 가공, 데이터 모델링
이은	프로젝트 조율, 서비스화, 백엔드 (DB설계, 로그인/아웃)
김기	백엔드 (예외처리, 1차 프로젝트 보안)
윤성	백엔드 총괄(DB설계, 비즈니스 로직 총괄)
이용	백엔드 (DB설계, 북마크, 마이페이지)
최진	UI 디자인 및 프론트 총괄(Layout, Design, Logo)

Introduction

SKILL STACK

Language
Framework

Data
Analysis

Database
Manage Tool

Introduction

프로젝트 진행 일정

December

A top-down view of three hands holding coffee cups. The top hand holds a white cup with a latte and a heart-shaped latte art. The bottom-left hand holds a dark, opaque cup with a lid. The bottom-right hand holds a white cup with a latte and a heart-shaped latte art. The background is a blurred coffee shop setting.

Part 2

Data

1) 네이버맵 카페 데이터 크롤링

동적 크롤링 (Selenium+BeautifulSoup)

Selenium

+ BeautifulSoup

BeautifulSoup

1) 네이버맵 카페 데이터 크롤링 1차 크롤링 방식

1. 네이버맵 URL 주소 GET

2. 고유 넘버 추출 후, 넘버링 매핑

3. 네이버 플레이스 URL 주소 GET

1643374390

넘버링 매핑

pcmap.place.naver.com/restaurant/1643374390/home

The screenshot shows a Naver Map search for '강남구 논현동 카페' (Cafes in Gangnam-gu, Nonhyeon-dong). The search results on the left list several cafes, with '레자미오네트 베이커리' (Les Amisyonnet Bakery) highlighted. The map on the right shows the location of this bakery and other nearby cafes, each with a rating and name. The URL in the browser address bar is 'map.naver.com/v5/search/강남구%20논현동%20카페/1643374390?c=14139812.0184908,4510655.0493333,14,0,0,0,dh&placePath=%3Fentry%253Dbmp'.

1) 네이버맵 카페 데이터 크롤링

2차 크롤링 방식

1. 네이버 플레이스 '홈' 탭 스크래핑

- BeautifulSoup 모듈을 이용하여 카페 정보 Scarping -

수집 방법	수집 데이터 소개
스크래핑	카페 대문 이미지 주소
	카페명
	카페 카테고리
검색 키워드	카페 주소(자치구, 행정동) Ex) 강남구 역삼동 카페

The screenshot shows a Naver Place page for '레자미오네뜨 베이커리' (Les Amis Honnêtes Bakery). The page includes a header with the cafe name and address, a main image of the cafe entrance, and a grid of smaller images showing bakery products. Below the main image are buttons for '출발' (Start) and '도착' (Arrive). At the bottom, there are navigation tabs for '홈' (Home), '소식' (News), '메뉴' (Menu), '리뷰' (Reviews), and '사진' (Photos). The '홈' tab is selected and highlighted with a green box. Green arrows point from the table on the left to the corresponding elements on the page: one to the main image, one to the cafe name, and one to the '출발' button.

1) 네이버맵 카페 데이터 크롤링

2차 크롤링 방식

2. 네이버 플레이스 '리뷰' 탭 동적 크롤링

- Selenium + BeautifulSoup 모듈을 이용하여 개별 리뷰 데이터 Crawling -

수집 방법	수집 데이터 소개
동적 크롤링	개별 리뷰
	개별 리뷰 게시일

추천순 Beta · 최신순

크림크림빵순이

리뷰 55 · 사진 57 · 팔로워 2

팔로우

근처에 갈일 있어서 근처 카페 찾다가 여기 발견했는데 카페 인테리어도 이쁘고 빵도 너무 맛있어보여요!
크봉어 ㅋㅋ 이름도 귀엽고 디저트도 귀여워요 ㅎㅎ
크봉어 곁에 설탕랑 시럽 있고 안에 크림도 가득해서 달달+달달이에요 ㅎㅎ 그리고 바로 먹지 않아도 엄청 바삭해요!! 여
기 집창 가까웠으면 모든 맛 다 사먹을 수 있을텐데 ㅠㅠ

💖 친절해요 🍰 디저트가 맛있어요 🍞 빵이 맛있어요

12.17.토 1번째 방문 · 영수증

1) 네이버맵 카페 데이터 크롤링 데이터 크롤링 결과

[데이터프레임 정보]

칼럼명	데이터 타입
카페명	object
자치구	
행정동	
카테고리	
이미지 주소	
리뷰 날짜	
리뷰	

총 개수 : 565,329 개

	카페명	자치구	행정동	카테고리	이미지 주소	리뷰 날짜	리뷰
0	블랑커피	강남구	개포동	카페, 디저트	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-11-24	개포동에 세련된 카페 발견하고 홀린듯이 들어와봤는데요\n여기 스콘 맛집에 커피 맛집...
1	블랑커피	강남구	개포동	카페, 디저트	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-12-04	분위기 너무좋아서 지나가다온곳.개포동에 이런곳이 있었다니~ 커피원두향 너무좋고\n생...
2	블랑커피	강남구	개포동	카페, 디저트	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-11-24	맛있는 스콘 냄새가 넘넘 좋은 카페❤️ 특히 플라워스콘! 모양도 너무 이쁜데 위에 ...
3	블랑커피	강남구	개포동	카페, 디저트	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-11-28	매장이 진짜 청결한데 이뻐요!!!스콘도 안은 촉촉하고 달달하면서 너무 맛있습디다!베...
4	블랑커피	강남구	개포동	카페, 디저트	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-11-24	디저트가 종류별로 다 맛있어요~ 런던스콘 정말 맛있고요, 선물 용으로도 좋아요!
...	...	...	...	...	...	...	...
565324	파리바게뜨 목동삼거리점	중랑구	중화동	베이커리	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-12-03	플토스트 진짜 너무 맛있어요~~
565325	파리바게뜨 목동삼거리점	중랑구	중화동	베이커리	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-12-03	호밀호두식빵만 매주 구입합니다.
565326	파리바게뜨 목동삼거리점	중랑구	중화동	베이커리	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-11-12	빠바가 spc인 걸 순간 잊고 방문했네요\n하지만 매장 직원분은 친절하고 좋았습니...
565327	파리바게뜨 목동삼거리점	중랑구	중화동	베이커리	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-11-19	호밀호두식빵 매주 구입해요~
565328	파리바게뜨 목동삼거리점	중랑구	중화동	베이커리	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-12-03	친절 빵 맛있고 종류 많음\n오랜만에 샌드위치랑 쿠키 사먹었는데 너무 맛있었습니다...

565329 rows x 7 columns

2) 데이터 결측치, 중복값 제거 결측치 제거

1. 데이터프레임 결측치 확인

```
print(df.isnull().sum())
```

카페명	0
자치구	0
행정동	0
카테고리	0
이미지 주소	14048
리뷰 날짜	0
리뷰	4
dtype:	int64

→ 이미지 주소 칼럼 : 14,048개

→ 리뷰 칼럼 : 4개

2. 데이터프레임 결측치 제거

```
df = df.dropna(subset=['이미지 주소', '리뷰'])  
df = df.reset_index()  
df.drop(['index'], axis=1, inplace=True)  
print(df.isnull().sum(), end='\n\n')  
print('결측치 제거 후, 데이터 개수 :', len(df))
```

카페명	0
자치구	0
행정동	0
카테고리	0
이미지 주소	0
리뷰 날짜	0
리뷰	0
dtype:	int64

→ 이미지 주소, 리뷰 칼럼 결측값 제거 완료

3. 결측값 제거 후, 데이터 개수 확인

결측치 제거 후, 데이터 개수 : 551277

2) 데이터 결측치, 중복값 제거

중복값 제거

1. 중복값 제거

```
print('중복 제거 전, 데이터 개수 : ', len(df))  
df.drop_duplicates(keep='first', ignore_index=True, inplace=True)  
print('중복 제거 후, 데이터 개수 : ', len(df))
```

```
중복 제거 전, 데이터 개수 : 551277  
중복 제거 후, 데이터 개수 : 549323
```

→ drop_duplicates() 메소드를 사용하여 전체
칼럼 기준으로 중복된 값을 제거

3) 카페별 리뷰 개수 산포도

카페별 리뷰 개수 확인

1. 카페별 리뷰 개수

- value_counts() 메소드 사용 -

```
우지커피      277
카페인       251
경성과배기   240
바바플       229
사생활       220
...
써니라이브   1
초콜렛 7080  1
감나무집 카페  1
어너더빈스   1
꽃보다츄러스  1
Name: 카페명, Length: 25245, dtype: int64
```

→ 카페별 리뷰 개수 편차가 큼

→ 서울 지역 기준, 총 25,245개의 카페 존재

3) 카페별 리뷰 개수 산포도

카페별 리뷰 개수 산포도 그래프

2. 카페별 리뷰 개수 Boxplot 그래프

1) 제 4분위수에서 벗어난 카페 데이터가 존재

2) 최소, 최대 데이터의 편차가 매우 큼

→ Plot 그래프로 더 자세히 확인

3) 카페별 리뷰 개수 산포도

카페별 리뷰 개수 산포도 그래프

3. 카페별 리뷰 개수 Plot + Bar 그래프

1) 최소 개수와 최대 개수 편차 크기를 잘 나타냄

2) 카페별 평균 리뷰 개수는 20~22개

[리뷰 개수가 많은 카페 특징]

- 인기 많은 카페일 확률이 높음
- 광고성 리뷰가 달려있을 확률이 높음

[리뷰 개수가 적은 카페 특징]

- 형태소 분석을 통해 특징 추출의 어려움 발생
- 하지만 개별 리뷰 길이가 길수록 유의미한 추출 가능

[결론]

→ 리뷰 개수 많은 카페 : 광고성 리뷰 패턴 파악 후, 광고성 리뷰 제거

→ 리뷰 개수 적은 카페 : 개별 리뷰 길이가 짧고 총 리뷰 길이가 기준 미만인 카페 제거

4) 리뷰 개수 기반 데이터 전처리

리뷰 개수가 많은 카페 전처리

1. 광고성 리뷰 패턴 분석 결과

[패턴 분석 결과]

- 1) 카페별 평균 리뷰 개수(20~22개) 이상인 카페에 대해 전처리 적용
- 2) 카페 오픈일 당일에 달린 리뷰에서 대략 80%는 광고, 20%는 일반 리뷰라고 가정
- 3) 광고성 리뷰의 100%를 제거하기 보단, 일부 제거를 통한 데이터 신뢰성 증진 목적
- 4) 카페별 가장 빠른 일자에 해당하는 리뷰들을 전부 제거

4) 리뷰 개수 기반 데이터 전처리

리뷰 개수가 많은 카페 전처리

2. 평균 리뷰 개수를 초과하는 카페 비율 확인

```
many_review_cafes = list(df['카페명'].value_counts()[df['카페명'].value_counts() > 20].index)
print('리뷰 개수가 20개를 초과하는 카페 비율 :', np.round(len(many_review_cafes)/len(df['카페명'].unique()), 2))
```

리뷰 개수가 20개를 초과하는 카페 비율 : 0.26

→ 평균 리뷰 개수(20개)를 초과하는 카페 비율은 26%이다.

→ 그렇게 많은 비율을 차지하지 않는다.

4) 리뷰 개수 기반 데이터 전처리

리뷰 개수가 많은 카페 전처리

3. 리뷰 개수가 20개를 초과하는 카페 전처리

```
dataframe = pd.DataFrame(columns=df.columns)

print('기존 데이터프레임 개수 : ', len(df))
for cafe in df['카페명'].unique():
    if df[df['카페명'] == f'{cafe}']['카페명'].value_counts()[0] > 20:
        date_list = df[df['카페명'] == cafe]['리뷰 날짜'].unique()
        date_list.sort()
        date = date_list[0]
        test_df = df[df['카페명'] == cafe]
        test_df = test_df[test_df['리뷰 날짜'] != date]
        dataframe = pd.concat([dataframe, test_df], axis=0)
        dataframe.reset_index(inplace=True)
        dataframe.drop(['index'], axis=1, inplace=True)
    elif df[df['카페명'] == f'{cafe}']['카페명'].value_counts()[0] <= 20:
        test_df = df[df['카페명'] == cafe]
        dataframe = pd.concat([dataframe, test_df], axis=0)

dataframe.reset_index(inplace=True)
dataframe.drop(['index'], axis=1, inplace=True)
print('마지막 일자 데이터 제거 후, 데이터프레임 개수 : ', len(dataframe))
```

기존 데이터프레임 개수 : 549323
마지막 일자 데이터 제거 후, 데이터프레임 개수 : 514678

[전처리 알고리즘 설명]

- 1) 카페 별로 리뷰 개수가 20개를 초과하는 카페의 전체 리뷰 날짜 GET
- 2) 가장 빠른 리뷰 날짜의 리뷰 이외의 데이터를 GET
- 3) 새로운 데이터프레임에 병합

[데이터프레임 개수 변화]

- 기존 데이터 개수 : 549,323개

- 제거 후, 데이터 개수 : 514,678개

(약 35,000개 row 삭제)

4) 리뷰 개수 기반 데이터 전처리

리뷰 개수가 적은 카페 전처리

1. 평균 리뷰 개수 미만의 카페 비율 확인

```
min_review_cafes = df['카페명'].value_counts()[df['카페명'].value_counts() < 10].index
print('리뷰 개수가 10개 미만인 카페 비율 : ', np.round(len(min_review_cafes)/len(df['카페명'].unique()), 2))
```

리뷰 개수가 10개 미만인 카페 비율 : 0.21

→ 평균 리뷰 개수(20개) 미만의 개수를 갖는 카페 비율은 21%이다.

→ 그렇게 많은 비율을 차지하지 않는다.

4) 리뷰 개수 기반 데이터 전처리

리뷰 개수가 적은 카페 전처리

2. 카페별 총 리뷰 길이가 350개 미만인 카페 제거

```
unuse_min_cafes = []  
  
for cafe in min_review_cafes:  
    if df[df['카페명'] == cafe]['카페명'].value_counts()[0] < 10:  
        review_len = 0  
        for review in df[df['카페명'] == cafe]['리뷰']:  
            review_len += len(review)  
        if review_len < 350:  
            unuse_min_cafes.append(cafe)
```

```
print('카페 삭제 전, 데이터 개수 :', len(df))  
df = df[df['카페명'].isin(unuse_min_cafes) == False]  
print('카페 삭제 후, 데이터 개수 :', len(df))
```

카페 삭제 전, 데이터 개수 : 514678

카페 삭제 후, 데이터 개수 : 486851

[전처리 알고리즘 설명]

- 1) 리뷰 개수가 **10개 미만**인 카페들을 대상으로 잡는다.
- 2) 카페별 **전체 리뷰 길이**를 구한다.
- 3) 전체 리뷰 길이가 **350 미만**이면 **제거**한다.

[데이터프레임 개수 변화]

- 기존 데이터 개수 : 514,678 개

↓

- 제거 후, 데이터 개수 : 486,851개

(약 28,000개 row 삭제)

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리 데이터 전처리 절차 및 방식

1. 절차 및 방식 소개

[절차 및 방식]

- 1) 각 카페의 리뷰들을 카페 별 하나의 문자열로 병합 (총 20,824개 카페 사용)
- 2) 카페 별 리뷰에 TF-IDF를 사용하여 상위 10개 단어 추출
- 3) Word2Vec을 이용해 상위 10개 단어들에 임베딩 수행
- 4) 각 단어마다 1차원 값으로 축소
- 5) 카페 별 상위 10개 단어들 PCA를 이용해 2차원으로 축소

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리

카페 리뷰 병합 및 형태소 분석

1. 형태소 분석을 이용해 형용사 추출 후, 카페 별 리뷰 병합

	카페명	자치구	행정동	카테고리	이미지 주소	리뷰 날짜	리뷰
0	블랑커피	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	세련된 입니다 있어서 좋았어요 맛있어요 맛있어서 친절하시고 자세하게 맛있는 있었습니...
1	Glyn.	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	남다른 친절하셔서 즐겁게 있어서 좋아요 예쁘네요 편안한 맛있는 좋아요 맛있고 조용해...
2	PEEK	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	좋습니다 멋진 맛있었습니다 맛있고 이쁘네요 좋음 비싸지만 괜찮은 좋은데 있어 많아도...
3	연리담	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	고소하고 맛있어요 부드럽고 좋고 같아요 같은 많아서 같아요 더라고요 예뻐서 친절해요...
4	엑셀트커피 양재점	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	고소한 괜찮았어요 그랬고 포근한 있고 넓어요 있어서 같아 좋아요 있어서 맛있음 맛있...
...	...	...	...	...	...	...	...
20819	카페111 본점	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	편안한 좋았어요 좋습니다 좋아요 맛있네요 맛있어요 친절합니다 잘 아늑하고 좋네요 야...
20820	픽미픽미아이스 중화점	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	많아서 좋아요 있어서 맛있으용 좋아요 친절하고 깔끔하고 좋아요 많아용 맛있는게 많아...
20821	독방다방	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	괜찮고 친절하시고 무섭게 그래요 시원한 많아 시원하게 유일하게 있는 맛있어요 좋은 ...
20822	카페줌마	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	맛있어요 좋아요 친절하시고 좋아요 글 좋아요 좋아요 맛있어요
20823	포트오브모카 중화점	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	좋아요 친절하셔서 좋아요 맛있어요 좋아요 좋아요 친절하시네요 조용히 좋았음

20824 rows × 7 columns

→ 카페 별 리뷰들에 형태소 분석을 수행한 후, 형용사만 추출하여 전체 병합시킴

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리

카페 리뷰 병합 및 형태소 분석

2. 추출한 형용사 문자열에서 빈 문자열 row 제거

```
unuse_idx = cafe_review[cafe_review['리뷰'] == ''].index[0]
print('리뷰 내용이 없는 row 인덱스 :', unuse_idx)
```

리뷰 내용이 없는 row 인덱스 : 81

```
print('제거 전, 데이터 개수 :', len(cafe_review))
cafe_review.drop([unuse_idx], axis=0, inplace=True)
print('제거 후, 데이터 개수 :', len(cafe_review))
```

제거 전, 데이터 개수 : 20824

제거 후, 데이터 개수 : 20823

→ 81번 인덱스는 형태소 추출 및 문자열 병합 후 빈 문자열이 추출됨

→ drop() 메소드를 이용해 row 제거

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리

카페 리뷰 병합 및 형태소 분석

3. 결측치 제거

```
print(cafe_review.isnull().sum())
```

```
Unnamed: 0      0
카페명          0
자치구         20823
행정동         20823
카테고리       20823
이미지 주소    20823
리뷰 날짜     20823
리뷰           12
dtype: int64
```

```
cafe_review.dropna(subset=['리뷰'], axis=0, inplace=True)
```

```
print(cafe_review.isnull().sum())
```

```
Unnamed: 0      0
카페명          0
자치구         20811
행정동         20811
카테고리       20811
이미지 주소    20811
리뷰 날짜     20811
리뷰           0
dtype: int64
```

[결측치 확인 및 제거]

1) 리뷰 칼럼에 12개 결측치 확인

2) dropna() 메소드를 사용해 결측치 제거

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리

카페 리뷰 TF-IDF 수행

1. TF-IDF 수행 결과

	카페명	상위 리뷰
0	블랑커피	[고소해서, 청결한데, 좋구, 배블러드, 자세하게, 이쁘데, 세련된, 있었다니, 아...
1	Glyn.	[조용해수, 평범하네요, 남다른, 즐겁게, 예쁘네요, 솔직히, 좋아요, 맛있는, 없...
2	PEEK	[좋음, 있다, 멋져요, 맛있었습니다, 싱거운, 다양한, 많아도, 있어, 기대했는데...
3	연리담	[더라고요, 맛있더라고요, 같아요, 예뻐서, 고소하고, 부드럽고, 같은, 많아서, ...
4	엑셀트커피 양재점	[엑셀, 그랬고, 맛있음, 포근한, 시원하고, 괜찮았어요, 같아, 넓어요, 있어서,...
...	...	...
20806	카페111 본점	[야할, 친절합니다, 편안한, 아늑하고, 맛있어요, 같은, 좋습니다, 좋네요, 맛있...
20807	픽미픽미아이스 중화점	[맛있으용, 그러네요, 많아요, 맛있는게, 오래된, 좋아요, 많아요, 많아서, 깔끔...
20808	뚝방다방	[무섭게, 유일하게, 그래요, 가깝고, 시원하게, 시원한, 괜찮고, 많아, 좋아요,...
20809	카페줌마	[좋아요, 맛있어요, 친절하시고]
20810	포트오브모카 중화점	[좋았음, 친절하시네요, 좋아요, 조용히, 친절하셔서, 맛있어요]

20811 rows x 2 columns

→ 각 카페를 대표할 수 있는 상위 리뷰 10개 추출

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리

카페 리뷰 TF-IDF 수행

2. 상위 단어 개수 10개 미만인 카페 추출

```
unuse_idx = list(rank_df['상위 리뷰'][rank_df['상위 리뷰'].apply(lambda x: len(x) < 10).index])  
print('최상위 단어 개수 10 미만의 카페 개수 :', len(unuse_idx))
```

최상위 단어 개수 10 미만의 카페 개수 : 3196

→ 총 20,811개 카페 데이터 중에서

상위 단어 개수 10개 미만인 카페 데이터 3,196개 추출

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리

카페 리뷰 TF-IDF 수행

3. 상위 단어 개수 10개 미만인 카페 제거

```
print('제거 전, 데이터 개수 : ', len(rank_df))  
rank_df.drop(unuse_idx, axis=0, inplace=True)  
print('제거 후, 데이터 개수 : ', len(rank_df))
```

제거 전, 데이터 개수 : 20811
제거 후, 데이터 개수 : 17615

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리 카페 별 상위 리뷰 단어에 임베딩 수행

1. 임베딩 수행

	카페명	상위 리뷰
0	블랑커피	[[0.21636295, 0.09980916, 0.07972772, 0.370629...
1	Glyn.	[[[-0.016417548, 0.027127746, 0.030885674, 0.02...
2	PEEK	[[[0.19458222, -0.27224186, 1.4078854, 0.908932...
3	연리담	[[[0.1453362, 0.13460557, -0.10296305, 0.175386...
4	엑셉트커피 양재점	[[[0.050961845, -0.030419229, 0.004930825, 0.02...
...	...	...
20801	트리플에이커피 중화역점	[[[0.026063096, -0.0016550375, 0.0020405357, 0.0...
20803	컴포즈커피 중화장미점	[[[-0.028127631, 0.045010634, 0.010464004, -0.0...
20806	카페111 본점	[[[0.14545651, 0.17786981, -0.111999184, 0.3137...
20807	픽미픽미아이스 중화점	[[[-0.01575429, -0.014423155, -0.016126608, 0.0...
20808	뚝방다방	[[[0.006796795, 0.07928051, -0.0052865404, 0.07...

17615 rows × 2 columns

→ 상위 10개 단어에서 각 단어는 10차원의 float 데이터로 임베딩 된다.

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리 카페 별 상위 리뷰 단어에 임베딩 수행

2. 임베딩 벡터 축소 후, 각 단어를 칼럼 별로 나누기

카페명	상위 리뷰	1 순위 키워드	2 순위 키워드	3 순위 키워드	4 순위 키워드	5 순위 키워드	6 순위 키워드	7 순위 키워드	8 순위 키워드	9 순위 키워드	10 순위 키워드	
0	블랑커피	[[0.21636295, 0.09980916, 0.07972772, 0.370629...	2.282888	0.050866	3.563681	0.650245	1.040168	1.194994	1.129744	1.937320	1.702361	1.737271
1	Glyn.	[[[-0.016417548, 0.027127746, 0.030885674, 0.02...	0.057244	0.195919	0.638602	2.373752	2.387179	2.245899	6.504819	5.578884	3.113813	4.304359
2	PEEK	[[0.19458222, -0.27224186, 1.4078854, 0.908932...	5.192621	3.978342	2.351507	4.380652	0.511575	4.846098	1.183328	5.043743	1.673676	1.890040
3	연리담	[[0.1453362, 0.13460557, -0.10296305, 0.175386...	1.004142	3.109971	5.998544	3.995976	4.721123	5.049824	4.793315	5.087853	5.875030	6.504819
4	엑셀트커피 양재점	[[0.050961845, -0.030419229, 0.004930825, 0.02...	0.086947	1.030250	5.044117	1.907249	3.395527	3.122540	3.019410	3.704708	5.721091	4.700218

- 1 순위 키워드 개수 : 17615
- 2 순위 키워드 개수 : 17615
- 3 순위 키워드 개수 : 17615
- 4 순위 키워드 개수 : 17615
- 5 순위 키워드 개수 : 17615
- 6 순위 키워드 개수 : 17615
- 7 순위 키워드 개수 : 17615
- 8 순위 키워드 개수 : 17615
- 9 순위 키워드 개수 : 17615
- 10 순위 키워드 개수 : 17615

[전처리 결과]

- 1) 단어 별로 구분한 후, 키워드 개수 파악
- 2) 10개의 단어 키워드 개수가 일치하는지 확인
- 3) 상위 단어 순으로 총 10개의 칼럼으로 분리

5) 카페 분위기 추출 모델 (1차 모델) 데이터 전처리 카페 별 임베딩된 상위 단어에 PCA 축소

1. PCA 분석

```
# PCA 객체 선언
pca = PCA(n_components=2)

# PCA를 통한 10차원 데이터 2차원으로 차원 축소
encoded_x = pca.fit_transform(x)
print(encoded_x)
```

```
[[-3.99288658  1.66913246]
 [ 1.67060446 -2.31824193]
 [-0.10291916  5.27847484]
 ...
 [ 7.65277879  2.06269135]
 [ 3.90378804 -2.35897163]
 [ 2.806547   -1.44199069]]
```

[PCA 축소 결과]

- 10차원 벡터를 2차원 벡터로 차원 축소 진행

6) 카페 분위기 추출 클러스터링

카페 별 리뷰 데이터로 클러스터링 수행

1. 군집화 수행 전, 후 그래프 확인

군집화 이전 카페 분위기 산포도

군집화 이후 카페 분위기 군집 그래프

6) 카페 분위기 추출 클러스터링

카페 별 리뷰 데이터로 클러스터링 수행

2. 군집화 결과 레이블 매핑

	카페명	자치구	행정동	카테고리	#		이미지	주소	리뷰 날짜	분위기
0	로슈베이커리	강남구	개포동	베이커리		0	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-10-30	0	0
1	로슈베이커리	강남구	개포동	베이커리		1	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-07-28	0	0
2	로슈베이커리	강남구	개포동	베이커리		2	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-09-01	0	0
3	로슈베이커리	강남구	개포동	베이커리		3	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-09-29	0	0
4	로슈베이커리	강남구	개포동	베이커리		4	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-07-31	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
430461	카페111	본점	중랑구	중화동	카페,디저트	430461	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-10-30	6	6
430462	카페111	본점	중랑구	중화동	카페,디저트	430462	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-10-01	6	6
430463	카페111	본점	중랑구	중화동	카페,디저트	430463	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2021-12-03	6	6
430464	카페111	본점	중랑구	중화동	카페,디저트	430464	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-02-28	6	6
430465	카페111	본점	중랑구	중화동	카페,디저트	430465	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	2022-08-26	6	6

[430466 rows x 7 columns]

7) 1차 전처리 데이터와 기상청 데이터 매핑 기상청 데이터 확인

1. 기상청 데이터 확인

	지점	지점명	일시	평균기온(° C)	일강수량(mm)	평균 풍속(m/s)	평균 상대습도(%)	#
0	108	서울	2017-01-01	2.7	NaN	1.5	75.9	
1	108	서울	2017-01-02	5.0	0.3	2.1	77.8	
	합계	일사량(MJ/m2)	일 최심적설(cm)	평균	전운량(1/10)			
0		4.38	NaN		7.0			
1		5.11	NaN		7.6			

7) 1차 전처리 데이터와 기상청 데이터 매핑

기상청 데이터와 연결

1. 기상청 데이터와 연결

	카페명	자치구	행정동	카테고리	이미지 주소	#
0	로슈베이커리	강남구	개포동	베이커리	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	
1	로슈베이커리	강남구	개포동	베이커리	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	

	리뷰 날짜	분위기	평균기온(°C)	일강수량(mm)	평균 풍속(m/s)	평균 상대습도(%)	합계 일사량(MJ/m2)	#
0	2022-10-30	0	14.9	NaN	1.9	64.5	13.64	
1	2022-07-28	0	29.7	NaN	2.4	63.8	25.20	

	일 최심적설(cm)	평균 전문량(1/10)
0	NaN	1.1
1	NaN	3.5

8) 데이터 전처리 결측치 제거

1. 결측치 확인

카페명	0	→	카페명	0
자치구	0		자치구	0
행정동	0		행정동	0
카테고리	0		카테고리	0
이미지 주소	0		이미지 주소	0
리뷰 날짜	0		리뷰 날짜	0
분위기	0		분위기	0
평균기온(° C)	2		평균기온(° C)	0
일강수량(mm)	280726		일강수량(mm)	0
평균 풍속(m/s)	2		평균 풍속(m/s)	0
평균 상대습도(%)	2		평균 상대습도(%)	0
합계 일사량(MJ/m2)	359		합계 일사량(MJ/m2)	0
일 최심적설(cm)	369893		일 최심적설(cm)	0
평균 전문량(1/10)	2		평균 전문량(1/10)	0
dtype: int64			dtype: int64	

[결측치 제거]

- 평균기온 칼럼 : 2개
- 평균 풍속 : 2개
- 평균 상대습도 : 2개
- 평균 전문량 : 2개

→ 실제 데이터가 없는 경우 이므로 결측치 제거 진행

[결측치 채우기]

- 일강수량 : 280,726개
- 합계 일사량 : 359개
- 일 최심적설 : 369,893개

→ 0 값이거나 최솟값인 데이터가 NaN 값으로 표시된 칼럼이
므로 결측치를 최솟값으로 채우기

8) 데이터 전처리

데이터형 변환

1. Object 타입 칼럼 레이블 인코딩

[레이블 인코딩]

- 카페명 칼럼 : 카페 별 unique 값을 숫자형 데이터로 변환
- 자치구 칼럼 : 자치구 별 unique 값을 숫자형 데이터로 변환
- 행정동 칼럼 : 자치구 별 행정동 unique 값을 숫자형 데이터로 변환
- 카테고리 칼럼 : 카테고리 별 unique 값을 숫자형 데이터로 변환

8) 데이터 전처리

데이터형 변환

2. 데이터 변환 결과

	카페명	자치구	행정동	카테고리	이미지 주소	#
0	3586	0	0	16	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	
1	3586	0	0	16	https://search.pstatic.net/common/?autoRotate=...	

	분위기	평균기온(°C)	일강수량(mm)	평균 풍속(m/s)	평균 상대습도(%)	합계 일사량(MJ/m2)	일 최심적설(cm)	#
0	0	14.9	0.0	1.9	64.5	13.64	0.0	
1	0	29.7	0.0	2.4	63.8	25.20	0.0	

	평균 전문량(1/10)
0	1.1
1	3.5

8) 데이터 전처리

데이터형 변환

3. 연속형 데이터를 범주형 데이터로 변환

- 일강수량(mm)
 - 0.0mm : 0(강수없음)
 - 0.1~1.0mm : 1(1.0mm 미만)
 - 1.0~30.0mm : 2(30.0mm 미만)
 - 30.0~50.0mm : 3(50.0mm 미만)
 - 50.0mm 이상 : 4(50.0mm 이상)
- 일 최심적설(cm)
 - 0.0cm : 0(적설없음)
 - 0.1~1.0cm : 1(1.0cm 미만)
 - 1.0~5.0cm : 2(5.0cm 미만)
 - 5.0cm 이상 : 3(5.0cm 이상)
- 평균 전운량(1/10)
 - 0.0~4.9 : 1(맑음)
 - 5.0~7.9 : 3(구름많음)
 - 8.0~10.0 : 4(흐림)

8) 데이터 전처리 이상치 확인

1. 이상치 확인

[칼럼명]

- 1번 인덱스 : 자치구
- 2번 인덱스 : 행정동
- 3번 인덱스 : 카테고리
- 4번 인덱스 : 분위기
- 5번 인덱스 : 평균기온
- 6번 인덱스 : 일강수량
- 7번 인덱스 : 평균 풍속
- 8번 인덱스 : 평균 상대습도
- 9번 인덱스 : 합계 일사량
- 10번 인덱스 : 일 최심적설
- 11번 인덱스 : 평균 전운량

→ 카테고리, 평균기온 칼럼 : MinMax 정규화 수행

→ 평균 상대습도 : 100으로 나누어 정규화 수행

8) 데이터 전처리 이상치 확인

2. 이상치 처리 결과

[칼럼명]

- 1번 인덱스 : 자치구
- 2번 인덱스 : 행정동
- 3번 인덱스 : 카테고리
- 4번 인덱스 : 분위기
- 5번 인덱스 : 평균기온
- 6번 인덱스 : 일강수량
- 7번 인덱스 : 평균 풍속
- 8번 인덱스 : 평균 상대습도
- 9번 인덱스 : 합계 일사량
- 10번 인덱스 : 일 최심적설
- 11번 인덱스 : 평균 전운량

→ 전체 칼럼의 범주를 0~40 사이의 범주로 줄임

9) 특성과 레이블 관계 분석

관계 분석 정리

1. 관계 분석 정리

- feature

- 자치구, 행정동, 카테고리, 분위기, 일강수량(mm), 일 최심적설(cm), 평균 전운량(1/10) : 범주형 데이터(명목 척도)
- 평균기온(°C), 평균 풍속(m/s), 평균 상대습도(%), 합계 일사량(MJ/m2) : 수치형 데이터(등간 척도)

- Label

- 카페명 : 범주형 데이터(명목 척도)

- 범주형 feature - 범주형 label : 카이제곱 검정, Cramer's V
- 수치형 feature - 범주형 label : 로지스틱 회귀

9) 특성과 레이블 관계 분석

범주형, 범주형 관계 분석

1. 카이제곱 검정 가설 수립

- 귀무가설 : 자치구, 행정동, 카테고리, 분위기, 일강수량(mm), 일 최심적설(cm), 평균 전운량(1/10)별로 카페 분위기 차이가 없다.
- 대립가설 : 자치구, 행정동, 카테고리, 분위기, 일강수량(mm), 일 최심적설(cm), 평균 전운량(1/10)별로 카페 분위기 차이가 있다.

9) 특성과 레이블 관계 분석

범주형, 범주형 관계 분석

2. 카이제곱 검정 수행

[자치구 - 카페명 변수 카이제곱 수행]
독립변수 unique value 개수 : 25
종속변수 unique value 개수 : 17613

chi2 : 7794459.744712437
p-value : 0.0

[행정동 - 카페명 변수 카이제곱 수행]
독립변수 unique value 개수 : 21
종속변수 unique value 개수 : 17613

chi2 : 2290915.6128467657
p-value : 0.0

[카테고리 - 카페명 변수 카이제곱 수행]
독립변수 unique value 개수 : 47
종속변수 unique value 개수 : 17613

chi2 : 19541294.926991746
p-value : 0.0

[분위기 - 카페명 변수 카이제곱 수행]
독립변수 unique value 개수 : 7
종속변수 unique value 개수 : 17613

chi2 : 2582772.0
p-value : 0.0

[일강수량(mm) - 카페명 변수 카이제곱 수행]
독립변수 unique value 개수 : 5
종속변수 unique value 개수 : 17613

chi2 : 210489.69698876713
p-value : 0.0

[일 최심적설(cm) - 카페명 변수 카이제곱 수행]
독립변수 unique value 개수 : 4
종속변수 unique value 개수 : 17613

chi2 : 205726.1139846219
p-value : 0.0

[평균 전문량(1/10) - 카페명 변수 카이제곱 수행]
독립변수 unique value 개수 : 3
종속변수 unique value 개수 : 17613

chi2 : 109661.865149727
p-value : 0.0

9) 특성과 레이블 관계 분석

범주형, 범주형 관계 분석

3. 카이제곱 검정 결과 분석

[카이제곱 검정 결과 분석]

- 전체 독립변수에 대한 종속변수 카이제곱
- $p\text{-value}(0.0) < \text{유의수준}(0.05)$
- 유의확률이 유의수준 내에 존재하므로 독립변수(자치구, 행정동, 카테고리, 분위기, 일강수량(mm), 일 최심적설(cm), 평균 전운량(1/10))를 통해 종속변수(카페명)를 추출하는데 유의미한 차이를 낼 수 있다고 판단

→ 귀무가설 기각

→ 대립가설 채택

대립가설 : 자치구, 행정동, 카테고리, 분위기, 일강수량(mm), 일 최심적설(cm), 평균 전운량(1/10)별로 카페 이용 현황 차이가 있다.

→ 카이제곱 검정에서는 각 변수간의 관계만 파악할 수 있음

→ 관계의 크기를 확인하기 위해서는 상관관계 분석이 필요

→ Cramer's V 상관관계 분석 진행

9) 특성과 레이블 관계 분석

범주형, 범주형 관계 분석

4. 상관관계 분석(Cramer's V) 수행

[자치구 - 카페명 변수 Cramer's V 분석]

자치구 Cramer's V 계수 : 0.8686003075107768

[행정동 - 카페명 변수 Cramer's V 분석]

행정동 Cramer's V 계수 : 0.5158484602866348

[카테고리 - 카페명 변수 Cramer's V 분석]

카테고리 Cramer's V 계수 : 0.9934141558445946

[분위기 - 카페명 변수 Cramer's V 분석]

분위기 Cramer's V 계수 : 1.0

[일강수량(mm) - 카페명 변수 Cramer's V 분석]

일강수량(mm) Cramer's V 계수 : 0.34963750802061067

[일 최심적설(cm) - 카페명 변수 Cramer's V 분석]

일 최심적설(cm) Cramer's V 계수 : 0.3991321158847885

[평균 전문량(1/10) - 카페명 변수 Cramer's V 분석]

평균 전문량(1/10) Cramer's V 계수 : 0.3568990621044261

9) 특성과 레이블 관계 분석

범주형, 범주형 관계 분석

5. 상관관계 분석(Cramer's V) 결과 분석

[Cramer's V 결과 분석]

- 전체 독립변수에 대한 종속변수 Cramer's V
 - 아주 강한 상관관계 리스트 : [자치구, 카테고리, 분위기]
 - 강한 상관관계 리스트 : [행정동]
 - 약한 상관관계 리스트 : [일강수량(mm), 일 최심적설(cm), 평균 전운량(1/10)]

9) 특성과 레이블 관계 분석 수치형, 범주형 관계 분석

1. 로지스틱 회귀 분석 수행

- feature : 평균기온(°C), 평균 풍속(m/s), 평균 상대습도(%), 합계 일사량(MJ/m2)
- label : 카페명

```

=====
Dep. Variable:                카페명    R-squared:                    0.001
Model:                        OLS      Adj. R-squared:              0.001
Method:                       Least Squares  F-statistic:                 70.36
Date:                          Sat, 24 Dec 2022  Prob (F-statistic):         1.13e-59
Time:                          00:23:39    Log-Likelihood:             -4.2848e+06
No. Observations:              430462     AIC:                        8.570e+06
Df Residuals:                  430457     BIC:                        8.570e+06
Df Model:                       4
Covariance Type:               nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	9014.9828	64.528	139.707	0.000	8888.511	9141.455
평균기온	-655.5398	61.730	-10.619	0.000	-776.530	-534.550
평균풍속	-21.1449	12.565	-1.683	0.092	-45.773	3.483
평균상대습도	221.9144	96.965	2.289	0.022	31.865	411.964
합계일사량	-3.0872	1.990	-1.551	0.121	-6.988	0.813

```

=====
Omnibus:                      323340.541  Durbin-Watson:              0.113
Prob(Omnibus):                 0.000    Jarque-Bera (JB):          25048.237
Skew:                          0.018    Prob(JB):                  0.00
Kurtosis:                      1.819    Cond. No.                  201.
=====

```

9) 특성과 레이블 관계 분석

수치형, 범주형 관계 분석

2. 로지스틱 회귀 분석 수행 결과

[다중 로지스틱 회귀 분석 결과]

- 모델 p-value : 1.13e-59
→ 모델 유의확률이 유의수준(0.05) 내에 존재하므로 유의미한 결과를 낸다고 판단
- features p-value : 0.000, 0.092, 0.022, 0.121
→ '평균기온', '평균상대습도'의 유의확률은 유의수준(0.05) 내에 존재하므로 각 feature를 통해 유의미한 label을 추출할 수 있다고 판단
→ '평균풍속'의 유의확률은 유의수준(0.05)에서 크게 벗어난 값이 아니므로 해당 feature를 통해 유의미한 label을 추출할 수 있다고 판단
→ '합계일사량'의 유의확률은 유의수준(0.05)에서 크게 벗어난 값이므로 해당 feature는 유의미한 label을 추출할 수 없다고 판단
- features 표준오차 : 0.001~0.037
→ 각 feature 모두 표준오차 값이 소숫점 둘째 or 셋째 자리의 값을 갖으므로 낮은 오차를 보인다.

[결과]

- '합계 일사량(MJ/m2)' 칼럼 제거에 대해 고려해보아야 한다.

10) 전통적인 모델 ML 학습

랜덤 포레스트 다중 분류 모델

1. 학습, 테스트 데이터 분리

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

features = df.iloc[:, 1:]
label = df['카페명']
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(features, label, test_size=0.4, stratify=label, random_state=1)
print(x_train.shape, x_test.shape, y_train.shape, y_test.shape)
```

```
(12470, 10) (8314, 10) (12470,) (8314,)
```

→ 테스트 데이터 비율 : 40%

→ stratify를 적용하여 label 값을 적절하게 분리

10) 전통적인 모델 ML 학습

랜덤 포레스트 다중 분류 모델

2. 모델 선언 및 학습

```
rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=50, criterion='entropy', random_state=10)
rf_model.fit(x_train, y_train)
```

→ 내부 결정 트리 개수 : 50개

→ 표준 분류 방법 : entropy(무질서한 정도를 수치화한 값)

10) 전통적인 모델 ML 학습

랜덤 포레스트 다중 분류 모델

3. 분류 모델 성능 지표 - 정확도, 정밀도, 재현도

```
report = classification_report(y_test, y_pred)
print(report)
```

정확도 : 0.69

재현도 : 0.69

정밀도 : 0.71

→ 정확도, 재현도, 정밀도 모두 0.69~0.71 수준의 성능을 보이므로 모델 성능은 평균정도라고 판단

10) 전통적인 모델 ML 학습

랜덤 포레스트 다중 분류 모델

4. 분류 모델 성능 지표 - ROC Curve, AUC

→ AUC 값 = 0.847 정도의 수치를 보이므로 평균 이상의 성능을 가진 모델이라고 판단 가능

10) 전통적인 모델 ML 학습 랜덤 포레스트 다중 분류 모델

5. 특성 중요도 추출

→ 제거 대상 특성들 : 일강수량(mm), 일 최심적설(cm), 평균 전운량(1/10)

10) 전통적인 모델 ML 학습

랜덤 포레스트 다중 분류 모델

6. 특성 제거 후, 새로운 랜덤 포레스트 모델 학습 결과 - 정확도, 정밀도, 재현도 확인

정확도 : 0.73

재현도 : 0.72

정밀도 : 0.75

→ 정확도, 재현도, 정밀도 모두 0.72~0.75 수준의 성능을 보이므로 특정 칼럼을 제거하지 않은 모델보다 성능이 0.04 가량 상승함

10) 전통적인 모델 ML 학습

랜덤 포레스트 다중 분류 모델

7. 특성 제거 후, 새로운 랜덤 포레스트 모델 학습 결과 - ROC Curve, AUC 확인

AUC 값 : 0.865

→ 원본 모델 AUC : 0.847

→ 특성 제거 모델 AUC : 0.865

→ 특성을 제거한 모델의 전반적인 성능이 조금 우수하다.

10) 전통적인 모델 ML 학습

XGBoost 다중 분류 모델

1. XGBoost 학습 레이블 설정

```
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

features = df.iloc[:, 1:]
label = df['카페명']

encoder = LabelEncoder()
encoded_label = encoder.fit_transform(label)
```

- XGBoost 모델을 학습할 때는 레이블 범주가 0부터 순차적으로 시작해야 한다.
- 위 조건을 만족하기 위해 LabelEncoder를 이용해 재작업한다.

10) 전통적인 모델 ML 학습

XGBoost 다중 분류 모델

2. XGBoost 모델 선언 및 학습

```
xgb_model = XGBClassifier(n_estimators=100, random_state=1)
xgb_model.fit(
    x_train, y_train,
    eval_metric='auc',
    eval_set=[[x_train, y_train], [x_test, y_test]],
    early_stopping_rounds=2
)
```

- 내부 결정 트리 개수 : 100개
- 학습 시, 검증 평가 방식 : AUC 값 사용
- 조기 종료 : 2번 유지 시, 조기 종료 수행

10) 전통적인 모델 ML 학습

XGBoost 다중 분류 모델

3. 분류 모델 성능 지표 - 정확도, 정밀도, 재현도

정확도 : 0.82

재현도 : 0.81

정밀도 : 0.83

→ 정확도, 재현도, 정밀도 모두 0.81~0.83 수준의 성능을 보이므로 높은 성능의 모델이라고 판단 가능

→ 랜덤포레스트 모델보다 0.14 정도 높은 정확도, 재현도, 정밀도를 보인다.

10) 전통적인 모델 ML 학습

XGBoost 다중 분류 모델

4. 분류 모델 성능 지표 - ROC Curve, AUC

AUC 값 : 0.91

→ 랜덤포레스트 모델 0.865

→ 랜덤포레스트 모델보다 0.05 정도 높은 AUC 값을 갖는다.

10) 전통적인 모델 ML 학습

XGBoost 다중 분류 모델

5. 특성 중요도 추출

→ 제거 대상 특성들 : 일강수량(mm), 일 최심적설(cm), 평균 전운량(1/10)

10) 전통적인 모델 ML 학습

XGBoost 다중 분류 모델

6. 특성 제거 후, 새로운 XGBoost 모델 학습 결과 - 정확도, 정밀도, 재현도

정확도 : 0.83

재현도 : 0.82

정밀도 : 0.83

→ 정확도, 재현도, 정밀도 모두 0.82~0.83 수준의 성능을 보이므로 원본 모델보다 0.01 정도의 성능이 향상됨

→ 랜덤포레스트 모델보다 0.15 정도 높은 정확도, 재현도, 정밀도를 보인다.

10) 전통적인 모델 ML 학습

XGBoost 다중 분류 모델

7. 특성 제거 후, 새로운 XGBoost 모델 학습 결과 - ROC Curve, AUC

AUC 값 : 0.913

→ 원본 XGBoost 모델 AUC : 0.910

→ 특정 칼럼 제거 XGBoost 모델 AUC : 0.913

→ 원본 XGBoost 모델보다 0.003 정도 높은 AUC 값을 갖는다.

1 1) 딥러닝 모델 DL 학습

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

1. 레이블 원-핫 인코딩

```
import pickle
from tensorflow.keras.utils import to_categorical

with open('./데이터 처리 객체/카페명_encoder.pickle', 'rb') as f:
    encoder = pickle.load(f)

y_train = encoder.transform(y_train)
y_valid = encoder.transform(y_valid)
y_test = encoder.transform(y_test)

y_train = to_categorical(y_train)
y_valid = to_categorical(y_valid)
y_test = to_categorical(y_test)

print(y_train.shape, y_valid.shape, y_test.shape)

(8727, 17615) (3741, 17615) (8312, 17615)
```

→ 딥러닝 다중 분류 모델의 레이블 형태는 **인코딩된 상태의 2차원 레이블**이다.

→ 위 조건을 만족하기 위해 **to_categorical()** 모듈을 사용하여 **원-핫 인코딩**을 수행

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

2. 딥러닝 모델 Layer 구축

[모델 Layer 실제 구축]

```
input_dim = x_train.shape[-1]
tag_size = y_train.shape[-1]
dropout_ratio = 0.3
```

입력층

```
inputs = Input(shape=(7,))
```

은닉층

```
net = Dense(units=1024, activation='relu')(inputs)
net = Dense(units=512, activation='relu')(net)
net = Dense(units=256, activation='relu')(net)
net = Dense(units=128, activation='relu')(net)
net = Dense(units=64, activation='relu')(net)
```

출력층

```
outputs = Dense(units=tag_size, activation='softmax')(net)
```

모델 선언

```
model = Model(inputs, outputs)
```

[모델 Summary 확인]

Model: "model"

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_1 (InputLayer)	[(None, 7)]	0
dense (Dense)	(None, 1024)	8192
dense_1 (Dense)	(None, 512)	524800
dense_2 (Dense)	(None, 256)	131328
dense_3 (Dense)	(None, 128)	32896
dense_4 (Dense)	(None, 64)	8256
dense_5 (Dense)	(None, 17615)	1144975

Total params: 1,850,447

Trainable params: 1,850,447

Non-trainable params: 0

None

11) 딥러닝 모델 DL 학습

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

3. 모델 학습 시, 최적화 설정

```
model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=0.001), loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

[최적화 방법 설명]

- 최적화 함수(optimizer) : Adam 알고리즘 + 학습률 0.001
- 손실 함수(loss) : 다중 분류 설정(categorical_crossentropy)
 - 평가 방식 : 분류 정확도(accuracy)

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

4. 조기 종료, 체크 포인트 설정

```
es = EarlyStopping(  
    monitor='val_loss',  
    patience=10  
)
```

```
cp = ModelCheckpoint(  
    monitor='val_loss',  
    filepath='save_model.hdf5',  
    verbose=0,  
    save_best_only=True  
)
```

[조기 종료]

- 모니터링 기준 : 검증 loss 값
- 조기 종료 라운드 : 10번 지속 시, 수행

[모델 체크 포인트]

- 모니터링 기준 : 검증 loss 값
- 최고 상태의 모델을 중간 저장

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

5. 모델 학습

```
history = model.fit(  
    x=x_train,  
    y=y_train,  
    batch_size=64,  
    epochs=200,  
    validation_data = [x_valid, y_valid],  
    callbacks=[es, cp],  
    verbose=2  
)
```

[모델 학습 파라미터 설명]

- batch_size : 64 (32는 너무 적어 오래 걸림, 128은 너무 커서 불안정함)
 - epochs : 총 200번 학습 반복
 - validation_data : 검증 데이터 지정
- callbacks : 조기 종료, 체크 포인트 객체 지정

11) 딥러닝 모델 DL 학습

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

6. 모델 손실 함수 그래프

→ 학습이 진행될수록 학습 loss와 검증 loss는 하나의 값으로 수렴해간다.

11) 딥러닝 모델 DL 학습

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

7. 모델 정확도 그래프

→ 학습을 진행하면서 검증 정확도에서 노이즈가 많이 발생하지만,
학습 정확도와 검증 정확도 모두 하나의 값으로 수렴하게 된다.

11) 딥러닝 모델 DL 학습

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

8. 분류 모델 성능 평가 - 정확도, 재현도, 정밀도

→ 정확도 : 0.69
→ 정밀도 : 0.61
→ 재현도 : 0.69

- 정확도, 정밀도, 재현도에서 전체적으로 0.61~0.69 사이의 값을 갖으므로 분류 모델의 성능은 평균이거나 평균 이하의 성능을 갖는 것으로 판단

딥러닝 MLP 다중 분류 모델

9. 분류 모델 성능 평가 - ROC Curve, AUC

AUC 값 : 0.847

→ MLP 분류 모델 : 0.847

→ 랜덤포레스트 모델보다는 높은 값이 나온다.

→ XGBoost 모델보다는 낮은 값이 나온다.

12) 사용 모델 확정

사용할 모델 확정을 위한 평가

1. 분류 모델 성능 평가 지표 - 정확도

RandomForest

XGBoost

MLP

12) 사용 모델 확정

사용할 모델 확정을 위한 평가

2. 분류 모델 성능 평가 지표 - AUC

RandomForest

XGBoost

MLP

12) 사용 모델 확정

사용할 모델 확정을 위한 평가

3. 분류 모델 비교 결과

	RandomForest	XGBoost	MLP
사용 편리성	상	하	중
잠재성	중	중	상
응용력	중	중	상
성능	중	상	중
결과	X	X	O

A close-up photograph of a hand holding a white ceramic coffee cup. A stream of white milk is being poured from a metal pitcher into the cup, creating a latte art design on the surface of the coffee. The background is softly blurred, showing a wooden surface and other coffee-making equipment. The overall tone is warm and professional.

Part 3
Web

구조도-프로세스

1) 메인 페이지 지역 및 테마 선택

구와 동을 선택하여 위치 선택 및 테마는 데이터 분석을 통해 카테고리 분류

MY LIKE

HOW DO YOU FEELING TODAY?

-빅데이터로 찾아보는 내가 원하는 카페-

위치 선택하기	구 선택	동 선택
테마 선택하기	부드러운 분위기	베이커리

추천 받기

1) 메인 페이지 지역 및 테마 선택

구와 동을 선택하여 위치 선택 및 테마는 데이터 분석을 통해 카테고리 분류

Today's MY PAGE MY LIKE LOGOUT

HOW DO YOU FEELING TODAY?

-빅데이터로 찾아보는 내가 원하는 카페-

위치 선택하기 강남구 개포동

테마 선택하기 부드러운 분위기

추천 받기

검색하고 싶은 지역과 테마 선택

카페 추천 분석

Clustering.

2) 백엔드

기상청 API 연동 & 기상정보모델 입력

데이터 출처 : 공공데이터 포털 / API명 : 기상청_단기예보 조회서비스

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검색어를 입력해 주세요.

목록등록관리시스템 로그인 회원가입 사이트맵 ENGLISH

DATA 공공데이터포털 . GO . KR

데이터찾기 국가데이터맵 데이터요청 데이터활용 정보공유 이용안내

오픈API 상세

XML JSON 기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스

활용신청

초단기실황, 초단기예보, 단기((구)동네)예보, 예보버전 정보를 조회하는 서비스입니다. 초단기실황정보는 예보 구역에 대한 대표 AWS 관측값을, 초단기예보는 예보시점부터 6시간까지의 예보를, 단기예보는 예보기간을 끝까지 확장 및 예보단위를 상세화(3시간→1시간)하여 시공간적으로 세분화한 예보를 제공합니다.

87 10 관심

OpenAPI 정보

메타데이터 다운로드 오픈API 에러코드

데이터 개선요청

오류신고 및 문의

분류체계	과학기술 - 과학기술연구	제공기관	기상청
관리부서명	국가기후데이터센터	관리부서 전화번호	042-481-7480
API 유형	REST	데이터포맷	JSON+XML
활용신청	13784	키워드	단기예보,초단기실황,초단기예보
등록	2021-06-28	수정	2022-11-01
비용부과유무	무료	신청가능 트래픽	개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능
심의유형	개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인		
이용허락범위	공공저작물_출처표시		

2) 백엔드

기상청 API 연동 & 기상정보모델 입력

전달된 정보 처리 과정

```
result(request):
    if 'Members' not in request.session:
        return render(request, 'users/loginform.html')

    if request.method == 'POST':
        gu = request.POST.get('sido')
        dong = request.POST.get('gugun')
        mood = request.POST.get('mood')
        food = request.POST.get('food')
        print('responded value:', gu, dong, mood, food)
        try:
            # 선택된 날짜 기반
            global sel_lat_long
            sel_lat_long = func.location_to_coord(gu, dong)
            sel_nx_ny = func.grid(sel_lat_long['lat'], sel_lat_long['long'])
            global selected_weather
            selected_weather = func.dangi_api(sel_nx_ny['x'], sel_nx_ny['y'])
            background = func.set_background(hour, selected_weather['code'])

            maxim = func.maxim()

            # 모델 예측을 위한 데이터 전처리
            data = {}

            # [ 자치구 칼럼 전처리 ]
            with open('./todays/mainapp/encoders/자치구_encoder.pickle', 'rb') as f:
                administ_encoder = pickle.load(f)
            administ = administ_encoder.transform([gu])[0]
            data['자치구'] = [administ]

            # [ 행정동 칼럼 전처리 ]
            with open('./todays/mainapp/encoders/자치구별_행정동_encoders.pickle', 'rb') as f:
                building_encoders = pickle.load(f)
            building_encoder = building_encoders[administ]
            building = building_encoder.transform([dong])[0]
            data['행정동'] = [building]

            # [ 카테고리 칼럼 전처리 ]
            with open('./todays/mainapp/encoders/카테고리_encoder.pickle', 'rb') as f:
                cafe_encoder = pickle.load(f)

            data_list_df = pd.read_csv('./todays/mainapp/datasets/Django에_연관_있는_기상청_데이터.csv')
            data_list_df.drop(['Unnamed: 0'], axis=1, inplace=True)

            model = models[0]
            new_y = model.predict(new_x)
            new_y = new_y.tolist()[0]
            result_df = pd.DataFrame(columns=data_list_df.columns)

            for i in range(5):
                idx = new_y.index(np.max(new_y))
                new_y[idx] = 0.0
                cafe_name = cafe_encoder.inverse_transform([idx])[0]
                test_df = data_list_df[data_list_df['카페명'] == cafe_name]
                result_df = pd.concat([result_df, test_df], axis=0)

            result_df.reset_index(inplace=True)
            result_df.drop(['index'], axis=1, inplace=True)
            # print(result_df)

            # 결과 데이터프레임 loop
            loop = []
            for i, data in enumerate(result_df.values):
                test_dict = {
                    'num': i + 1,
                    'name': data[0],
                    'addr': data[1] + ' ' + data[2],
                    'category': data[3],
                    'mood': data[4],
                    'img_addr': data[-1]
                }
                loop.append(test_dict)
            loop_cnt = len(loop)

            context = {
                'background': background,
                'latitude': nx_ny['x'],
                'longitude': nx_ny['y'],
                'mood': mood,
                'food': food,
                'loop': loop,
                'loop_cnt': loop_cnt
            }
        except Exception as e:
            print(e)
    return render(request, 'today_detail.html', context)
```

전달된 지역정보를 위도/경도계로 변환

API 값 전달 위해 좌표값 한번 더 변환

단기예보 API에서 기상정보 출력, 저장

지역정보, 테마 컬럼 전처리

3) 결과 페이지 기상정보 표시

API와 모델을 통해 수집된 기상정보 표시

3) 결과 페이지

모델 출력 결과(카페) & 북마크 기능

모델을 통해서 추천한 카페 리스트 및 북마크 기능 구현

The screenshot displays a web interface for 'Today's' with a navigation bar containing 'MY PAGE' and 'MY LIKE', and a 'LOGOUT' button. The main content area is titled '오늘의 추천' (Today's Recommendation) and features a callout box stating '모델이 분석한 추천 카페 결과 출력' (Output of recommended cafes analyzed by the model). Below this, three cafe cards are shown, each with a photo, name, address, and a 'My Like' button (represented by a star icon). The first card is for '아하오호' (Ahaoho) at '강남구 개포동'. The second is for '달디유' (Daldeyu) at '강북구 미아동'. The third is for '베이키숍' (Beykishop) at '강북구 번동'. A '북마크 추가' (Add Bookmark) button is located at the bottom center. A callout box at the bottom indicates '각각의 카페에 북마크를 설정하여 추가 가능' (Possible to set and add bookmarks for each cafe). The IP address '127.0.0.1:8000' is visible in the bottom left corner.

Today's MY PAGE MY LIKE LOGOUT

오늘의 추천

모델이 분석한 추천 카페 결과 출력

아하오호
강남구 개포동

달디유
강북구 미아동

베이키숍
강북구 번동

My Like My Like My Like

북마크 추가

각각의 카페에 북마크를 설정하여 추가 가능

127.0.0.1:8000

4) 회원 정보

회원가입 & 로그인 / 로그아웃

회원가입을 통해 입력된 정보를 DB에 저장하고 로그인/로그아웃 기능 구현

4) 회원 정보 내 정보 보기

내 정보를 확인할 수 있는 마이페이지 구현

4) 회원 정보

내 북마크 보기

추가된 북마크 목록을 리스트식으로 출력 및 간단한 메모 기능 구현

4) 회원 정보 내 북마크 보기

추가된 북마크 목록을 리스트식으로 출력 및 간단한 메모 기능 구현

카페명	주소	분위기	비밀번호
로슈베이커리	강남구 개포동	부드러운 분위기	베이커리
↳ 간단 메모 남기기	빵이 딱딱해서 돌인 줄 알았음		작성하기
marron	강남구 개포동		베이커리
↳ 간단 메모 남기기	간단한 메모를		작성하기

'작성하기' 클릭 시, 텍스트 수정 가능, 작성완료 클릭 시 수정된 메모 Ajax로 DB 값 수정

내가 찜한 카페목록

카페명	주소	분위기	비밀번호
로슈베이커리	강남구 개포동	부드러운 분위기	
↳ 간단 메모 남기기	빵이 딱딱해서 돌인 줄 알았음		작성완료 취소
marron	강남구 개포동	부드러운 분위기	베이커리
↳ 간단 메모 남기기	간단한 메모를 남겨보세요..		작성하기

수정 완료 후 다시 메모를 눌러보면 다시 입력 불가능한 상태로 복귀

5) 배포

AWS EC2 인스턴스

AWS 계성 생성 및 인스턴스 생성 후 실행

i-01f04003dd6e7988f (Django_WebServer)에 대한 인스턴스 요약 정보

less than a minute 전에 업데이트됨

[🔄](#) [연결](#) [인스턴스 상태 ▼](#) [작업 ▼](#)

인스턴스 ID

[🔗](#) i-01f04003dd6e7988f (Django_WebServer)

IPv6 주소

-

호스트 이름 유형

IP 이름: ip-172-31-35-69.ap-northeast-2.compute.internal

프라이빗 리소스 DNS 이름 응답

IPv4(A)

자동 할당된 IP 주소

-

IAM 역할

-

퍼블릭 IPv4 주소

[🔗](#) 3.36.207.105 | [개방 주소법](#)

인스턴스 상태

🟢 실행 중

프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당)

[🔗](#) ip-172-31-35-69.ap-northeast-2.compute.internal

인스턴스 유형

t2.micro

VPC ID

[🔗](#) vpc-0f851f160a7663f22

서브넷 ID

[🔗](#) subnet-007d2e5482e84158d

프라이빗 IPv4 주소

[🔗](#) 172.31.35.69

퍼블릭 IPv4 DNS

[🔗](#) ec2-3-36-207-105.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com | [개방 주소법](#)

탄력적 IP 주소

[🔗](#) 3.36.207.105 [퍼블릭 IP]

AWS Compute Optimizer 찾기

📌 권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 옵트인합니다.

| [자세히 알아보기](#)

Auto Scaling 그룹 이름

-

☐	Name ▼	인스턴스 ID	인스턴스 상태 ▼	인스턴스 유형 ▼	상태 검사	경보 상태	가용 영역 ▼
☐	Django_WebS...	i-01f04003dd6e7988f	🟢 실행 중 🔍	t2.micro	🟢 2/2개 검사 통과	경보 없음 +	ap-northeast-2c

5) 배포

Ubuntu 환경으로 EC2 접속

PutTY Client를 사용하여 원격으로 Ubuntu 환경 서버 접속

```
ubuntu@ip-172-31-35-69: ~/TODAYS
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Welcome to Ubuntu 20.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1026-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue Dec 27 11:17:20 KST 2022

System load:  0.01          Processes:            106
Usage of /:   25.5% of 28.89GB Users logged in:     1
Memory usage: 84%          IPv4 address for eth0: 172.31.35.69
Swap usage:   0%

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
   compliance features.

https://ubuntu.com/aws/pro

1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '22.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Tue Dec 27 11:14:09 2022 from 58.232.254.3
ubuntu@ip-172-31-35-69:~$ cd TODAYS
ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$
ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$ source venv/bin/activate
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$ █
```


5) 배포

Socket 설정 후 sock파일 생성

Socket 파일 생성 및 실행을 통한 웹서비스 실행

```
ubuntu@ip-172-31-35-69:~$ cd TODAYS
ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$
ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$ source venv/bin/activate
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$ sudo vim /etc/systemd/system/uwsgi.service
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$ sudo vim uwsgi.ini
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$ ls
Web_Page_Layout_v1.pdf  django.log  manage.py  todays      uwsgi.sock
dbconnect.py           mainapp     mydb.dat   uwsgi.ini   venv
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$ █
```

5) 배포

AWS

Nginx config 설정과 Nginx-sites-enable 설정을 통한 고정IP와의 연결

ubuntu@ip-172-31-35-69: ~/TODAYS

```
user root;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
    worker_connections 768;
    # multi_accept on;
}

http {

    ##
    # Basic Settings
    ##

    upstream django{
        server unix:/home/ubuntu/TODAYS/uwsgi.sock;
    }

    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 2048;
    # server_tokens off;

    # server_names_hash_bucket_size 64;
    # server_name_in_redirect off;

    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;
```

ubuntu@ip-172-31-35-69: ~/TODAYS

```
# include snippets/snakeoil.conf;

root /var/www/html;

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

server_name _;

location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    include /etc/nginx/uwsgi_params;
    uwsgi_pass django;
}

location /static/ {
    alias /home/ubuntu/TODAYS/mainapp/static/;
}

# pass PHP scripts to FastCGI server
#
#location ~ \.php$ {
#    include snippets/fastcgi-php.conf;
#
#    # With php-fpm (or other unix sockets):
#    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
#    # With php-cgi (or other tcp sockets):
#    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
#}

# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
```

-- INSERT --

5) 배포

AWS

Nginx 와 Uwsgi 설정 재시작 후 상태 확인

```
ubuntu@ip-172-31-35-69: ~/TODAYS
^C
(venv) ubuntu@ip-172-31-35-69:~/TODAYS$ sudo systemctl status uwsgi
● uwsgi.service - uWSGI Emperor service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/uwsgi.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2022-12-27 10:39:31 KST; 43min ago
     Main PID: 3364 (uwsgi)
    Status: "The Emperor is governing 0 vassals"
     Tasks: 1 (limit: 1143)
    Memory: 1.2M
    CGroup: /system.slice/uwsgi.service
            └─3364 /usr/local/bin/uwsgi --emperor /etc/uwsgi/sites

Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: detected binary path: /usr/local/bin/uwsgi
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: !!! no internal routing support, rebuild with pcre support !!!
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: uWSGI running as root, you can use --uid/--gid/--chroot options
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: *** WARNING: you are running uWSGI as root !!! (use the --uid >
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: *** WARNING: you are running uWSGI without its master process >
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: your processes number limit is 3811
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: your memory page size is 4096 bytes
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: detected max file descriptor number: 1024
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 systemd[1]: Started uWSGI Emperor service.
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: *** starting uWSGI Emperor ***
lines 1-20/20 (END)...skipping...
● uwsgi.service - uWSGI Emperor service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/uwsgi.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2022-12-27 10:39:31 KST; 43min ago
     Main PID: 3364 (uwsgi)
    Status: "The Emperor is governing 0 vassals"
     Tasks: 1 (limit: 1143)
    Memory: 1.2M
    CGroup: /system.slice/uwsgi.service
            └─3364 /usr/local/bin/uwsgi --emperor /etc/uwsgi/sites

Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: detected binary path: /usr/local/bin/uwsgi
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: !!! no internal routing support, rebuild with pcre support !!!
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: uWSGI running as root, you can use --uid/--gid/--chroot options
Dec 27 10:39:31 ip-172-31-35-69 uwsgi[3364]: *** WARNING: you are running uWSGI as root !!! (use the --uid flag) ***
```

5) 배포

Web page 배포

웹사이트 배포 및 도메인 설정 진행

도메인 주소 : www.todays.kro.kr

고정 IP : 3.36.207.105

003 - Web

기술설명- 시연

Part 4
Conclusion

결론 및 보완점

1. Framework 응용 능력

- 장고를 조금만 더 익숙하게 다룰 수 있었으면 더 많은 기능을 구현할 수 있었을 것.
- DB를 더 다양하게 활용할 수 있었을 텐데 json으로 데이터를 처리했던 점이 아쉽다.

2. 데이터 분석 환경

- 대량의 데이터를 수집을 했지만 물리적인 한계(RAM 용량 한계 등)로 인한 방대한 데이터를 모두 사용하지 못한 점이 아쉽다
- 시간이 더 있었다면 BERT 모델과 같은 고급 모델링을 통해 성능을 조금 더 끌어올릴 수 있었을 것

3. AWS를 활용한 배포

- 배포를 하기 위한 준비 시간이 짧아서 모델까지 적용된 사이트를 구현하는 것에 어려움을 겪음
- 처음이다 보니 예상치 못한 시행착오가 많았음

A photograph of a cup of coffee with latte art on a saucer with a spoon. The coffee is in a white cup with a brown handle, sitting on a white saucer. A silver spoon is placed on the saucer. The background is a blurred, light-colored surface. The text "Part 5" and "QnA" is overlaid in white on the coffee cup.

Part 5

QnA

A top-down view of four white ceramic coffee cups with blue handles, arranged on a round, textured wooden tray. Each cup contains a latte with intricate latte art designs. A semi-transparent, light-colored circular overlay is centered over the cups, containing the text 'Thank You' and '감사합니다' in a dark, sans-serif font.

Thank You
감사합니다